

PODER Y EFICENCIA EN EL CAMINO

360

715



Daimler Financial Services



ESPECIFICACIÓN FL 360-715 TF

TRIPULACIÓN		3			
TRACCIÓN		4x2			
DIMENSIONES		28	34	38	43
Distancia entre ejes (WB)		2800 mm	3400 mm	3850 mm	4300 mm
Largo Total (OAL)		5220 mm	6020 mm	6685 mm	7185 mm
Ancho Total		2145 mm	2145 mm	2145 mm	2145 mm
Altura total, aproximada.		2235 mm	2240 mm	2240 mm	2240 mm
PESOS Y CAPACIDADES					
Peso en vacío		2270 kg	2320 kg	2335 kg	2380 kg
P.B.V. máximo (15,995 lb)		7255 kg	7255 kg	7255 kg	7255 kg
Frontal		3100 kg	3100 kg	3100 kg	3100 kg
Trasero		6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg
MOTOR					
Modelo		4P10-KAT4			
Tipo		4 tiempos, motor a diesel por inyección directa enfriado por agua			
No. de cilindros		4 en línea			
Desplazamiento		2998 cc			
Nivel de emisiones		Euro V o Euro VI			
Potencia máxima		147 hp (110 Kw) @ 3500 rpm			
Torque máximo		273 lb-ft (370 Nm) @ 1320 rpm			
EMBRAGUE					
Modelo		C4W30			
Material del disco & diámetro		Orgánico, 300 mm			
TRANSMISIÓN					
Modelo		M038S5			
Tipo		5 velocidades al frente (con sobremarcha) + 1 reversa; sincronizadas			
EJE DELANTERO		Viga tipo "I", Elliot inversa			
EJE TRASERO		Tipo florante			
Modelo		D035H			
Paso diferencial		6.166			
LLANTAS Y RINES		Delanteras: sencillas, Traseras: dobles			
Dimensión de llanta		215/75R17.5			
Dibujo		Frente: toda posición, Atrás: tracción			
Dimensión de rin		17.5 X 6, 6 ventilaciones, 2 piezas			
Tipo		Disco, acero			
SUSPENSIÓN					
Delantera		Hoja plana con amortiguadores y barra estabilizadora			
Trasera		Hoja plana con amortiguadores y barra estabilizadora			
FRENOS					
Servicio		Hidráulicos, ABS			
Estacionamiento		Interno tipo expansión en árbol de transmisión			
Auxiliar		Freno de escape			
SISTEMA ELÉCTRICO		12 V			
Baterías		115D31L x 1			
TANQUE DE COMBUSTIBLE		200 L (56 gal)			
CABINA		Acero, tipo COE			
OPCIONES ADICIONALES		Aire acondicionado			

Daimler Financial Services



FREIGHTLINER.COM.MX