

CASCADIA[®]

QUINTA GENERACIÓN



FICHA TÉCNICA

Freightliner[®] es una marca de Daimler Truck



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR		CONFIGURACIÓN OPCIONAL
Tracción	6x4	6x2
DIMENSIONES		
Distancia entre ejes	Desde 186" hasta 243"	Múltiples opciones de WB con base en la aplicación
Ancho total	2.5 m	-
PESOS Y CAPACIDADES		
PBC (GCVW)	Hasta 120,000 lb (aplicación sencilla) Hasta 166,000 lb (aplicación full)	-
Eje delantero	Meritor 13.3K (aplicación sencilla) Meritor 14.7K (aplicación full)	Detroit 12K, 13K y 14.7K, Hendrickson 12.5K y 13.3K
Suspensión delantera	13,300 lb / Muelles de acero	Hendrickson neumática
Eje trasero	Meritor RT - 46K	Detroit 40K, Meritor RT - 46K Bomba
Paso	3.42 (aplicación sencilla) 4.30 (aplicación full)	Múltiples pasos disponibles con base en la aplicación
Suspensión trasera	46,000 lb Airliner (neumática)	-
Cofre (BBC)	116"	126"
MOTOR		
Motor	DD13 GEN5 470 HP, 1650 lb-ft (aplicación sencilla) DD13 GEN5 505 HP, 1850 lb-ft (aplicación full)	DD16
Emisiones	EPA GHG24	EPA GHG24
TRANSMISIÓN		
-	DT12-1650-OHE (aplicación sencilla) DT12-1850-OVX (aplicación full)	Eaton Fuller 18 velocidades
LLANTAS Y RINES		
Rin	Acero	R22.5 (aplicación sencilla) / Aluminio R24.5 (aplicación full) / Aluminio
Llantas delanteras	Bridgestone ECOPIA R268 11R22.5 16 PLY RADIAL (aplicación sencilla) Bridgestone ECOPIA R268 11R24.5 16 PLY RADIAL (aplicación full)	Michelin, Hankook, Goodyear, Continental, Yokohama
Llantas traseras	Bridgestone M726ELA 11R22.5 14 PLY RADIAL (aplicación sencilla) Bridgestone M726ELA 11R24.5 14 PLY RADIAL (aplicación full)	Michelin, Hankook, Goodyear, Continental, Yokohama

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

FRENOS		
Frenos de servicio	De tambor / Meritor	De disco Bendix
Freno de estacionamiento	Electrónico	-
Freno auxiliar	Freno de compresión Jacob	-
SISTEMA ELÉCTRICO		
Baterías	4 baterías de 12 V	-
Motor de arranque	Delco	Mitsubishi
CABINA		
BOC	116"	126" - BOC
Camarote	60"	48" & 72" - Camarote
Deflector	Deflector Aerodinámico en techo	-
Extensiones	Laterales de 12"	Extensiones laterales 20" o 24"
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
Telemática	Enlace Freightliner 3.0 con IA - 3 años sin costo	-
	DriverCoach	-
Sistemas de seguridad	Detroit Assurance	-
	Asistente Activo de Frenado (ABA) 6.0	-
	Asistente Lateral de Punto Ciego (SGA) 2.0 para ambos lados de la unidad	-
	Asistente Activo de Punto Ciego (ASGA) para lado pasajero	-
	Control crucero adaptativo a 0 km/h	-
	Advertencia de Salida de Carril (LDW)	-
	Asistente Activo de Carril (ALA 2.0)	-
	Advertencia de proximidad	-
	Pantalla de señales de tráfico	-
	Alerta de protección frontal	-
	Asistente de protección al conductor	-
	Luces y limpiaparabrisas automático	-
	Luces altas inteligentes	-
	Sistema de prevención de rodado	-
	Sistema de monitoreo de presión de llantas	-
Faros	Led de 2 etapas con sistema antiempañante y deshielo automático	-
	Deflector aerodinámico en pilares "A"	-
Asientos	Neumático con soporte lumbar y descansabrazos para conductor y pasajero	-

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

Parabrisas	De una sola pieza	--
Tablero de instrumentos	Análogo con pantalla digital de 5"	Tablero digital de 12"
Radio	Digital con pantalla de 7" / Apple CarPlay® / Android Auto® /Bluetooth y micrófono	Pantalla infotainment de 10" (Requiere el tablero digital de 12")
	Aire acondicionado	-
	Controles al volante	-
	Ventanas y seguros eléctricos	-

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

-	Sistema MirrorCam	-
-	Faldones laterales	-
-	Deflector inter-eje	-
-	Cubiertas aerodinámicas "flow below" para llanta (solo R22.5)	-
-	Parrilla con insertos cromados	-
-	Parksmart	-

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

DAIMLER TRUCK
Financial Services



FREIGHTLINERMEX
FREIGHTLINER.COM.MX